

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: 2201/14783/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RHEINZINK - rolki i arkusze, powlekane  
001000000000000000
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia dachowe, zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.
3. Producent: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Niemcy
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4  
3 w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego
5. Norma zharmonizowana: EN 14783:2013  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 0370  
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus  
Kampus UAB, Apto Correos 18  
E-08193 Bellaterra (Barcelona)  
Hiszpania
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
I. Wodoszczelność	Nieprzepuszczalny
II. Paroprzepuszczalność i przepuszczalność powietrza	Nieprzepuszczalne dla pary wodnej
III. Reakcja na ogień	A2-s1, d0 (CWFT bez konieczności badań, 96/603/WE ze zmianami w 2000/605/WE)
IV. Zmiana wymiarów	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
V. Trwałość	Stop cynk-miedź-tytan wg EN 501 oraz EN 988, grubość: 0,65 0,7 0,8 1,0(mm) $\pm$ 0,03mm RHEINZINK-PRISMO
VI. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD
VII. Zachowanie się w przypadku wystawienia na działanie ognia z zewnątrz (tylko dla pokryć dachowych, EN 13501-5)	BROOF (t1) (2000/553/WE)


Wyjaśnienia: zasadnicze charakterystyki I-VII dotyczą pokryć dachowych, charakterystyki I-VI dotyczą zewnętrznego wykończenia ścian i sufitów

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Datteln, 01.10.2022

  
Bettina Wellner  
Szef działu kontroli jakości

  
Steven Paton  
Szef działu zarządzania produktem i technologii aplikacji